



Technische Daten SLV New Tria 68  
Spot Aluminium Weiß Rund 7.5W  
591lm 38D - 927 Extra Warmweiß |  
Ausschnitt 68mm - Höchste  
Farbwiedergabe - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255716                                                              |
| EAN                                     | 4024163304191                                                       |
| Marke                                   | SLV                                                                 |
| Herstellername                          | NEW TRIA 68 rec. ceiling light PHASE AIRTIGHT round 2700 K 7.5 W WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                               |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Dimmbar                         |
| Farbcode                     | 927 Extra Warmweiß              |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2700 Extra Warmweiß             |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 78.8                            |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 38                              |
| Produkttyp                   | LED Strahler                    |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 68                            |
| Optikabdeckung      | Other                         |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht      |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule             |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +35°C               |
| Gehäuse             | Aluminium                     |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Notfallbeleuchtung  | Keine Notbeleuchtung          |
| Schwenkbar          | Nein                          |
| Leuchtenverbindung  | PI [3-polige Steckverbindung] |
| Produktserie        | New Tria                      |

## Maße

|                  |    |
|------------------|----|
| Breite (mm)      | 82 |
| Höhe (mm)        | 51 |
| Durchmesser (mm) | 82 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour