



# Technische Daten Ledvance LED Panel Performance Opale 36W 4320lm - 830 Warmweiß | 62.5x62.5cm - IP54

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 234235                      |
| EAN                                     | 4058075149526               |
| Marke                                   | Ledvance                    |
| Herstellername                          | PANEL 625 36W/3000K OP IP54 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000                       |
| Produktserie                            | PANEL 625 IP54              |

## Technische Informationen

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                 |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                           |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                            |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß                           |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe             |
| Helle Farbe                  | Weiß                                    |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                             |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                                      |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                                     |
| IP-Schutzklasse              | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule                       |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Leuchtenverbindung | Schraubklemme |
|--------------------|---------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
|-----------------|-------|

|            |            |
|------------|------------|
| Produkttyp | LED Panels |
|------------|------------|

## Informationen zur Leuchte

|             |        |
|-------------|--------|
| Befestigung | Einbau |
|-------------|--------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                |      |
|----------------|------|
| Optikabdeckung | Opal |
|----------------|------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -10°C bis +45°C |
|--------------------|-----------------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Notfallbeleuchtung | Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Weiß |
|-------------|------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
|--------------------|------|

## Maße

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Größe des LED Panels | 62.5x62.5cm |
|----------------------|-------------|

|            |     |
|------------|-----|
| Länge (mm) | 620 |
|------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 620 |
|-------------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 50 |
|-----------|----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour