



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Value 36W 3600lm - 865  
Tageslichtweiß | 60x60cm - UGR <19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                           | 237689               |
| EAN                                     | 4058075392403        |
| Marke                                   | Ledvance             |
| Herstellername                          | PL VAL 600 36W/6500K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                |
| Produktserie                            | Value                |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                         |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt       |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule    |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
| Inkl. Treiber      | Ja                   |
| Leistungsfaktor    | >0.90                |
| Produkttyp         | LED Panels           |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +45°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 50      |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour