



## Technische Daten Ledvance LED Panel Performance 36W 4320lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR <22 - Ersatz für 4x18W

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                           | 239188               |
| EAN                                     | 4058075440333        |
| Marke                                   | Ledvance             |
| Herstellername                          | PL PFM 600 36W/4000K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000                |
| Produktserie                            | Performance          |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                         |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt       |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule           |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Leuchtenverbindung     | Klemme, 5-polig |
| Installationstiefe(mm) | 80              |
| Inkl. Treiber          | Ja              |
| Leistungsfaktor        | >0.95           |
| Produkttyp             | LED Panels      |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | +10°C bis +50°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Optional: Notbeleuchtung       |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 80      |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour