



**Technische Daten Ledvance Bulkhead  
Rund Not UV-Resistant Schwarz  
12.5-19.5W 1360/1660/1950/2230lm -  
830-840 CCT | IP65**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 254862                                |
| EAN                                     | 4099854286384                         |
| Marke                                   | Ledvance                              |
| Herstellernamen                         | BLKH RD EL 300 P 19.5W MS 840 BK LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 97000                                 |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | CCT                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 115                         |
| Optikabdeckung               | Opal                        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Produkttyp                   | LED Bulkhead                |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Wandmontage                   |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]          |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule               |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +35°C                 |
| Sockelfarbe        | Schwarz                       |
| Gehäuse            | UV-resistent                  |
| Notfallbeleuchtung | Notbeleuchtung                |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 312 |
| Höhe (mm)        | 73  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour