



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Flex Weiß 250W 37000lm 45x140D - 830 Warmweiß | IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252368                                                      |
| EAN                                     | 4099854373589                                               |
| Marke                                   | Ledvance                                                    |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 45 X 140 250W ML 830 A45X140 WAL |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 120000                                                      |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 148                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 45x140                      |
| Leistungsfaktor              | >0.96                       |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter             |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Weiß                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 627 |
| Breite (mm) | 416 |
| Höhe (mm)   | 68  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**