



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Protect 600 36W 5040lm - 840  
Kaltweiß | 60x60cm - UGR <19 - Zigbee  
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256297                                      |
| EAN                                     | 4099854514593                               |
| Marke                                   | Ledvance                                    |
| Herstellername                          | PANEL PROTECT 600 UGR<19 ZIGBEE 36W 840 U19 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                      |

## Technische Informationen

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                 |
| Dimmbar                      | Mit ZigBee dimmbar                      |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                            |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                           |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe             |
| Helle Farbe                  | Weiß                                    |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                                     |
| IP-Schutzklasse              | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule                          |
| Leistungsfaktor              | >0.90                                   |

Produkttyp

LED Panels

## Informationen zur Leuchte

Befestigung

Einbau

Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)

< 19 – für Büros und Schulen

Betriebstemperatur

-10°C bis +50°C

Notfallbeleuchtung

Optional: Notbeleuchtung

Sockelfarbe

Weiß

Gehäuse

Stahl

## Maße

Größe des LED Panels

60x60cm

Länge (mm)

595

Breite (mm)

595

Höhe (mm)

34

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

