



**Technische Daten Ledvance LED-  
Straßenbeleuchtung Urban Villa  
Retrofit 40W 4800lm 50x150d - 722  
Extra Warmweiß | IP66 - Dali  
Dimmbar - Asymmetrisch**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256412                                          |
| EAN                                     | 4099854609381                                   |
| Marke                                   | Ledvance                                        |
| Herstellernamen                         | URBAN VILLA RETROFIT ASYMMETRIC 40W 722 A50X150 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                          |

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar       |
| Farbcode                     | 720 Extra Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2200 Extra Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79                  |
| Helle Farbe                  | Weiß                   |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                    |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 50x150                 |
| Leistungsfaktor              | >0.90                  |
| Produkttyp                   | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Stahl                                     |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 320 |
| Breite (mm) | 320 |
| Höhe (mm)   | 134 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

