



## Technische Daten Philips CoreLine LED Deckenstrahler DN135B 3000K 2000lm LED20S PSU II WH

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 222766                      |
| EAN                                     | 8718696070444               |
| Marke                                   | Philips                     |
| Herstellername                          | DN135B LED20S/830 PSU II WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                       |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 135                                |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 71.4                               |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                              |
| Installationstiefe(mm)                    | 26                                 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Draußen nutzbar                           | Nein                               |
| Produkttyp                                | LED Downlight                      |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8                | 7044499                  |
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | 0°C bis +35°C            |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Leuchtenverbindung  | Kabelanschluss           |
| Produktserie        | DN135B                   |

## Maße

Höhe (mm)

## Warum BeleuchtungDirekt?

26

Durchmesser (mm)

215



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote

## Sensorinformationen



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**

Sensortyp

Kein Sensor

