



Technische Daten Noxion LED Panel  
Ecowhite V2.0 36W 3700lm - 830  
Warmweiß | 62.5x62.5cm - UGR <22

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 236923                                                  |
| EAN                                     | 8719157008532                                           |
| Marke                                   | Noxion                                                  |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Ecowhite V2.0 36W 3700lm 3000K 620X620 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 4 Jahre                                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                                   |
| Produktserie                            | Ecowhite                                                |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 103                         |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht    |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule           |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenverbindung | GST18i3 (2x1mm) männlich 0.5m |
| Inkl. Treiber      | Ja                            |
| Leistungsfaktor    | >0.95                         |
| Produkttyp         | LED Panels                    |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Stahl                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Größe des LED Panels | 62.5x62.5cm |
| Länge (mm)           | 620         |
| Breite (mm)          | 620         |
| Höhe (mm)            | 35          |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

