



Technische Daten Noxion LED Panel Econox 32W  
4400lm - 865 Tageslichtweiß | 62.5x62.5cm - UGR <22  
- Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238075                                                  |
| EAN                                     | 8719157012348                                           |
| Marke                                   | Noxion                                                  |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Econox DALI 32W 4400 lm 6500K 625x 625 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                   |
| Produktserie                            | Delta Pro                                               |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| IP-Schutzklasse          | IP20 - nahezu staubdicht    |
| Prallschutz              | IK02 - 0.20 Joule           |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Leistungsfaktor | >0.90      |
| Produkttyp      | LED Panels |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | PS (Polystyrol)                |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Größe des LED Panels | 62.5x62.5cm |
| Länge (mm)           | 625         |
| Breite (mm)          | 625         |
| Höhe (mm)            | 32          |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

