



Technische Daten Philips LED Panel  
CoreLine SM136V 22/31W  
3100-4300lm - 840 Kaltweiß |  
120x20cm - UGR <25 - Dali Dimmbar -  
Wählbare Wattzahl

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 241057                                 |
| EAN                                     | 8719514512337                          |
| Marke                                   | Philips                                |
| Herstellername                          | SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                  |
| Produktserie                            | SM136V                                 |

## Technische Informationen

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                    |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar                           |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                               |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                              |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                |
| Helle Farbe                  | Weiß                                       |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                                |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                                        |
| IP-Schutzklasse              | IP20/IP44 - draht- & spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule                          |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Leuchtenverbindung | Kabel, 5-polig |
| Inkl. Treiber      | Ja             |
| Leistungsfaktor    | >0.90          |
| Produkttyp         | LED Panels     |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| EOC8                                      | 51233700                           |
| Befestigung                               | Oberflächenmontage                 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)                  |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Stahl                              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x20cm |
| Länge (mm)           | 1200     |
| Breite (mm)          | 200      |
| Höhe (mm)            | 68.5     |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

